程力牌 CL5180XZWD6WX 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	340
产品名称	程力牌 CL5180XZWD6WX 型杂项危险物品厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10290/10225	外形尺寸(mm)	长 9850/8950/8550；宽 2550；高 3730
整备质量(kg)	7580	货厢尺寸(mm)	长 7500/6600/6200；宽 2400；高 2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1430/2620/1430/2520/1430/2420
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:B6.2NS6B210/151,DDi50E190-60/143;选装描述:该车型可选装 ETC 车载装置。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,遮阳罩。选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机型号 B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×70,后部防护离地高度(mm):460;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9。该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9850/5800/1430/2620,8950/5000/1515/2520,8550/4700/1515/2420。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210 DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	6200 5000	154 147

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	