中燕牌 BSZ5047GPSC6B 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中燕牌	公告批次	340
产品名称	中燕牌 BSZ5047GPSC6B 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.58
额定质量(kg)	1505	外形尺寸(mm)	长 5440；宽 1850；高 2190/2665/2715 等
整备质量(kg)	2860	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1105/1535
轴荷(kg)	1710/2785	最高车速(km/h)	110
备注：	ABS 型号:ABS-VI.E,ABS-E,YF8;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:仅采用底盘轴距 2800mm,选装后部雾炮结构,选装后部不带打药机;侧后防护情况:后防护装置材质为 Q235,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高 410(mm),连接方式螺栓连接;侧防护装置材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积 1.58 立方米,运输密度为 1000 千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1750×1300×900;专用功能及装置:该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1041VAJB4-AA1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3360/2900		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/195/75R16LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1415/1475/1500 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1455/1495
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
D20TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
YN25AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	107
Q23A-142E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
E25-155AL	昆明云内动力股份有限公司	2499	114

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京市政中燕工程机械制造有限公司	**企业网址**	