大力牌 DLQ5180GJBLXS6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	341
产品名称	大力牌 DLQ5180GJBLXS6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	3.98
额定质量(kg)	10105	外形尺寸(mm)	长 7600/7450；宽 2350；高 3600/3550
整备质量(kg)	7700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/18	前悬/后悬(mm)	1355/2295/1355/2445
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯;1、搅动容量:3.98 立方米,罐体最大直径为 1870mm,罐体总长为 3885mm,罐体在汽车底盘上安装倾角为 15°,2,发动机型号/油耗申报值(L/100km):YCS04200-68/26.5,D43TCIF1/26.5,D45TCIF1/26.5,3,防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后部防护与车辆焊接连接,后防护装置断面尺寸:170×40mm,离地高度(mm):410mm;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS 型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,5,选装小型进料口时整车长度为 7450mm,该车型可选装 ETC 车载装置,仅采用 3800mm 轴距,选装上装结构		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180SJ8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800/5200		
轮胎规格	10.00R20/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/12+10/12/12+9	前轮距(mm)	1940
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1755
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68 D43TCIF1 D45TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	4156 4296 4461	147 151 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	