申沃牌 SWB6109BEV97G 型纯电动低地板城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	申沃牌	公告批次	341
产品名称	申沃牌 SWB6109BEV97G 型纯电动低地板城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10500×2550×3200
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	80/20-38	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/9	前悬/后悬(mm)	2400/2500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1、西门子电气传动有限公司生产的 1DB2016 驱动电机,电机额定功率 160KW,电机峰值功率 240KW;西门子电气传动有限公司生产的 ELFA3 电机控制器。宁德时代新能源科技股份有限公司生产的 CB220 型 173Ah 磷酸铁锂蓄电池,单体电池标称电压/标称容量:3.22V/173Ah,电池组总成标称电压/标称容量:608.6V/519Ah;2、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车可允许外接充电;4、该车配置空气悬架;5、该车配置限速装置,由整车控制器限速,限速 69km/h;6、该车配置 275/70R22.5 轮胎时,负荷指数均为:152/148;7、选装采埃孚低地板车桥时,后桥速比为 6.19,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为 2093/1857,配铝合金轮辋,轮距为 2108/1876;8、选装方盛低地板车桥时,后桥速比为 6.2,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为 2102/1857,配铝合金轮辋,轮距为 2117/1876;9、选装东风低地板车桥时,后桥速比为 6.34,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为 2102/1838,配铝合金轮辋,轮距为 2117/1857;10、该车装配 EBS,型号:EBS3,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11、可选装 EBS,型号:0 486 106 125,生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,仅配方盛桥使用;12、可选装轮椅及其使用者的约束系统;13、可选装后视镜;14、可选前后客门;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
1DB2016	西门子电气传动有限公司	0	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	上海申沃客车有限公司	**企业网址**	