江特牌JDF5310ZSLCA6型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	341
产品名称	江特牌JDF5310ZSLCA6型散装饲料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	36.3
额定质量(kg)	17305/17370	外形尺寸(mm)	10950×2550×3970
整备质量(kg)	13500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1375/2165
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/115
备注:	罐体有效容积:36.3立方米,介质:膨化及颗粒饲料。罐体尺寸(长×宽×高)(mm):8000×2500×2350。随底盘选装驾驶室,选装电动或液压绞龙卸料装置,选装ETC车载装置,选装限速装置限速89km/h。仅采用底盘1900+4160+1350mm轴距。侧防护装置材料材质:铝合金6063,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):90×120(mm),离地高度:500mm。ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P1K2L7T10BE6A80	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	1900+4160+1350/1900+4500+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6+-/10+9/10/10/6+-/10+9	前轮距(mm)	2020/2020/2042/2042
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1920/1860/1942/1882
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	215
CA6DK1-32E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DK1-28E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	209
CA6DL6-32E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	239
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
	中国第一汽车集团有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	