新飞牌 XKC5181XLC6B 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	341
产品名称	新飞牌 XKC5181XLC6B 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10250/10185/10470 等	外形尺寸(mm)	长 10220/10070；宽 2600；高 3800
整备质量(kg)	7620/7400	货厢尺寸(mm)	长 7800/7610；宽 2400；高 2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/8	前悬/后悬(mm)	1270/3200/1270/3050
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	厢体顶部封闭,不可开启。厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门,选装双门杠后门,选装导流罩,随底盘选装前围,选装高顶驾驶室,厢内选装通风槽铝导轨,肉挂结构,可选装其它企业生产的功率相当的制冷机组,选装限速装置,限速 89km/h。侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:510L-6.0-GB/T709,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:450mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅选用 F4.5NS6B220 发动机对应油耗值:23.1L/100km,F6.2NS6B230 发动机对应油耗值:23.6L/100km。该车型选装采用直接供电式的 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5186XXY-1A	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5750/5700		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/9/10+8 等	前轮距(mm)	1995/1922/1970 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
F4.5NS6B220		4500	162
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
B6.2NS6B230	北京福田康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B245		6200	180
F4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
B6.2NS6B260		6200	191
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
F4.5NS6B235A		4500	173
F4.5NS6B240A	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
F4.5NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	4500	181
F4.5NS6B280A	广西玉柴机器股份有限公司	4500	206

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞专用汽车有限责任公司	**企业网址**	