安旭牌 AX5181GGSBJ6 型供水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安旭牌	公告批次	341
产品名称	安旭牌 AX5181GGSBJ6 型供水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.1
额定质量(kg)	7840/7775	外形尺寸(mm)	8060×2480×2840
整备质量(kg)	10030	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1270/2290
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/80/100
备注:	车辆安装罐体,变频式恒压水泵,超静音发电机,室外水质显示器,水质监测设备,供水龙头,冬季水罐电辅助加热装置等,用于城市居民平房及高层应急供水作业;在驾驶室下固定安装放水管;仅选用 4500mm 轴距;运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(mm): 4500×2100×1330;罐体有效容积:8.10 立方米;侧防护均为裙边结构,材质 Q235A,离地高度:380mm;后防护材质 Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接,后防护截面尺寸(mm):2350×60×120,离地高度:430mm;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机 D6.7NS6B230、F4.5NS6B220、B6.2NS6B210、B6.2NS6B230 最大净功率分别为:166kW、159kW、151kW、166kW;发动机与油耗对应关系(L/100km):D6.7NS6B230 对应 25.44、F4.5NS6B220 对应 24.40、B6.2NS6B210 对应 26.00、B6.2NS6B230 对应 26.91;选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210		6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190		4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260		6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245		6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A		6234	180

YCS04200-68 YCS04240-66 A7NS6B270 F4.5NS6B280A	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4156 4295 7000 4500	147 173 199 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北安旭专用汽车有限公司	**企业网址**	