三联牌 YSY5080TQYE6 型清淤车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三联牌	公告批次	341
产品名称	三联牌 YSY5080TQYE6 型清淤车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2700	外形尺寸(mm)	长 6581/6481；宽 2140；高 3175/2900
整备质量(kg)	5380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1118/1655/1118/1555
轴荷(kg)	2995/5280	最高车速(km/h)	105
备注:	该车专用装置为清淤装置,主要用于清理窨井沉淀物。该车侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,后下部防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:460mm。选装驾驶室前围格栅;2.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号 CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装无箭头灯、无污泥桶挂钩,选装无箭头灯、无污泥钩时整车长度为 6481mm、后悬为 1555mm;.选装低位卷盘时高度 2900mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1083ZFDDWZ2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3808/3600		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	10/9+7/3/9+7	前轮距(mm)	1590/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1620/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D25Pro YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2977 2499 2499	125 118 114

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州三源机械有限公司	**企业网址**	