上格牌 SGX5122JGKD61 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	上格牌	公告批次	341
产品名称	上格牌 SGX5122JGKD61 型高空作业车		
总质量(kg)	11595/11045	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9200/9050；宽 2500；高 3850
整备质量(kg)	11400/10850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1260/2645
轴荷(kg)	4035/7560/3835/7210	最高车速(km/h)	105
备注:	后伸 105mm。选装起重装置时:车长 9200mm,前伸 490mm,整备质量 11400kg;不选装起重装置时:车长 9050mm,前伸 340mm,整备质量 10850kg。轴距仅选用 4700mm。随底盘选装踏板反射器。仅选用 9.00R20,10.00R20 轮胎规格。选装封闭式工作平台。该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。侧防护为材质为 6063 铝,后防护材料 Q235 钢,侧面及后下部防护连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸 150mmX60mm,下缘离地高度 400mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
H33-210E60	安徽全柴动力股份有限公司	3300	154
H33A-210E60		3300	154

	安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海格拉曼国际消防装备有限公司	**企业网址**	