北地牌 ND5052XJE 型监测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	北地牌	公告批次	342
产品名称	北地牌 ND5052XJE 型监测车		
总质量(kg)	5200/4845	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8250/8355；宽 2300；高 3150
整备质量(kg)	5005/4650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10/19/8	前悬/后悬(mm)	1048/2452/1048/2557
轴荷(kg)	1750/3450/1740/3105	最高车速(km/h)	120
备注：	该车后车厢固定安装操作台,设备机柜.配备大体积碘化钠放射性监测装置,便携式辐射监测等设备.用于环境放射性物质的剂量监测,事故现场周边的放射性物质的监测. 侧防护及后部防护材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,侧防护外覆蒙皮.后防护断面尺寸 100mm×45mm,离地高度为 253mm;选装后踏板,发电机.选装后踏板时的整车长度为:8355mm,前悬/后悬(mm):1048/2557,接近角/离去角(°):19/8;选装发电机时的总质量为:5200Kg,整备质量为:5005Kg.ABS 系统控制器型号:0 265 242 ***,生产厂:BOSCH.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F1CFL4118	FPT INDUSTRIAL S.p.A.	2998	134
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	包头北方创业专用汽车有限责任公司	**企业网址**	