广环牌 GH5082XTY 型密闭式桶装垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	广环牌	公告批次	342
产品名称	广环牌 GH5082XTY 型密闭式桶装垃圾车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4300	外形尺寸(mm)	6540×2090×2430
整备质量(kg)	3780	货厢尺寸(mm)	4800×1850×1310
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1118/2114
轴荷(kg)	2995/5280	最高车速(km/h)	105
备注:	1.随底盘选装驾驶室前围格栅,厢体顶盖可向上打开;2.左、右两侧防护,后部防护均采用 Q235 制造而成,左、右两侧防护由联接支架用螺栓与厢体连接;后防护用螺栓与尾板支架连接.后防护装置的断面尺寸是 120×60mm,离地高度是 370mm;3.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司;型号 CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.D30TCIF1 发动机最大净功率为 120KW,发动机对应油耗值为 14.68L/100km;5.起重尾板收起的水平状态长度为 200mm,尾板质量为 330Kg;6.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1083ZFDDWZ2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3808/3600		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	10/9+7/3/9+7	前轮距(mm)	1590/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1620/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D25Pro YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2977 2499 2499	125 118 114
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广州市环境卫生机械设备厂有限公司	**企业网址**	