智骏牌 NJH5055XXCEC6 型宣传车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智骏牌	公告批次	342
产品名称	智骏牌 NJH5055XXCEC6 型宣传车		
总质量(kg)	5000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7080；宽 2011/2022/2040 等；高 2650/2735/2780 等
整备质量(kg)	4100/4250/4400 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	1-9	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20.5/10	前悬/后悬(mm)	1002/2128
轴荷(kg)	1750/3250	最高车速(km/h)	120
备注：	1.ABS 系统控制器型号:ESP9,ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率 123kW,装备带卫星定位功能的行驶记录仪;2.随底盘选装豪华轮罩,选装红色格栅、镀铬格栅,选装电动门;3.选装换气扇、遮阳篷、高杆照明灯、顶置空调、喇叭、显示屏、监控摄像机,可不选装车顶平台、防水音柱、泛光灯;4.选装侧、后部盲窗(盲窗部位不设置乘员座椅)、百叶窗、市电小门、前额凸台、前额凸台带显示屏,选装侧上掀门,可不选装后上车爬梯;5.车顶无选装时整车高度为 2650mm、2735mm,选装换气扇、防水音柱时整车高度为 2735mm、2810mm,选装 LED 显示屏、喇叭时整车高度为 2780mm、2890mm,选装车顶平台及围栏、车顶平台装防水音柱时整车高度为 2835mm、2920mm,选装高杆照明灯、顶置空调、倒伏式 LED 显示屏、车顶平台装泛光灯时整车高度为 2890mm、2980mm,选装车顶平台装喇叭、显示屏时整车高度为 3040mm、3150mm,车顶平台装顶置空调高度为 2950mm、3040mm,车顶平台装高杆照明灯带监控摄像机高度为 3100mm、3185mm;6.选装普通轮罩时整车宽度为 2022mm,选装豪华轮罩时整车宽度为 2068mm,选装铝合金车轮时整车宽度为 2040mm,后轮距为 1558mm;7.1-5 座时整备质量为 4400kg、4500kg,6-9 座整备质量为 4100kg、4250kg;8.车内配备有宣传用工作柜、功放系统、展示箱等设施,用于广告宣传和科普宣传;9.该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F1CE8481K	南京依维柯汽车有限公司	2998	125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏鸿运汽车科技有限公司	**企业网址**	