宇通牌 YTZ5181GQXT0D6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	342
产品名称	宇通牌 YTZ5181GQXT0D6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10820/10755	外形尺寸(mm)	长 7945/8515/8340 等；宽 2510；高 2885/2910
整备质量(kg)	7050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/12/11	前悬/后悬(mm)	1450/1995/1450/2390
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:ABS-E 4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:YCS04200-68 净功率为 143kw,YCS06245-60A 净功率为 176kw;选装描述:该车可选装自吸、前遥控洒水炮及支架、卷管盘、后洒水炮接口、自洁水枪、加压出水口、后上喷雾、箭头灯、罐体封头造型、倒车监控、侧喷、后洒下外观、后下喷雾、小平台、前鸭嘴外观及安装位置、新结构爬梯、对冲结构、工具箱、气控箱、手动阀、新型顶部护栏、前对冲、罐体左侧加水口;可随底盘选装驾驶室面罩、遮阳罩、后视镜下支座结构;该车型可取消前鸭嘴、后对冲、后洒、后洒水炮;侧后防护情况:侧防护装置材料为 Q355,与车辆采用螺栓连接,后防护装置材料为 QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:465mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):该车可选装两种罐体,两种罐体有效容积均为 11.2 立方米;罐体 1 外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2400×1400×4700(mm);罐体 2 外形尺寸(长轴×短轴×长)为:2400×1420×4600(mm);专用功能及装置:该车装有水泵、喷嘴专用装置,用于喷洒路面、对路面进行除尘和降温;前伸尺寸:570mm;其他说明:当选装前遥控洒水炮时前伸为 570mm,接近角为 12°;车长(mm)/有无前遥控洒水炮/平台类型对应关系为:7945/无前遥控洒水炮/小平台;8340/无前遥控洒水炮/大平台;8515/有前遥控洒水炮/小平台;8910/有前遥控洒水炮/大平台;当选装新型顶部护栏时车高为 2910;准乘人数/罐体类型/额定载质量(kg)对应关系为:2/7050/10820;3/7050/10755。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1180P1D6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5000/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/8/10/4/4+2	前轮距(mm)	1892/1952/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1855/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06245-60A		6234	180
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK05240-60		5132	176

YCK05260-66 YCK05248-66 YCS04220-66 YCDV4863-235	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司	5132 5132 4295 4728	191 182 162 173
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	