誉辉牌 HST5030GPSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	誉辉牌	公告批次	342
产品名称	誉辉牌 HST5030GPSEQ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	1.8
额定质量(kg)	1665	外形尺寸(mm)	4650×1800×2100
整备质量(kg)	1700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15/26/15	前悬/后悬(mm)	545/1405
轴荷(kg)	1300/2195	最高车速(km/h)	100
备注:	该车主要用于路面树木、绿化带、道路冲洗.主要装置为水罐及泵.罐体容积为 1.8 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2000×1350×950.随底盘选装驾驶室.ABS 型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用 2700mm 轴距.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1035SJ16QC	底盘名称	轻型载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6/4
轴距(mm)	2600/2800/3000 等		
轮胎规格	175R14LT 8PR/185R15LT 8PR/185R14LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/5/6/7/9/8+4 等	前轮距(mm)	1369/1400/1434
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1214/1314/1242 等
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1597 1499 1590	90 83 91
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北腾誉专用汽车有限公司	**企业网址**	