誉辉牌 HST5120GQWEQ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	誉辉牌	公告批次	342
产品名称	誉辉牌 HST5120GQWEQ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	3.1/5.9
额定质量(kg)	4500/4565	外形尺寸(mm)	长 7100/7300；宽 2300/2380；高 2900/3050
整备质量(kg)	7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10/21/10/21/11	前悬/后悬(mm)	1130/2370/1180/2320/1317/2183 等
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103/89
备注:	该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体.罐体可举升.污水罐有效容积:5.9 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4200×1450;清水罐有效容积:3.1 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;罐体为异形罐体,异形罐尺寸(长×宽×高)(mm):3800×560×1000.清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时装载.仅采用 3800 轴距.侧、后防护装置材料均为 Q235;连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:410mm.随底盘选装驾驶室,选装罐体两侧水箱样式及后部样式,选装限速装置时最高车速为:89km/h.ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161		3856	135
NV30-C6G	东风轻型发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30		3230	132
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195		4000	143
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125

H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北腾誉专用汽车有限公司	**企业网址**	