江特牌JDF5260XRYZ6型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	342
产品名称	江特牌JDF5260XRYZ6型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15270/15205/14870 等	外形尺寸(mm)	长 9200/9360/9850 等；宽 2510/2550；高 3530/3730
整备质量(kg)	10600/11000	货厢尺寸(mm)	长 6700/6850/7250 等；宽 2410；高 2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1500/2025/1430/2095/1500/2185 等
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	车厢顶部封闭不可开启;装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘轴距4275+1400mm,4575+1400mm;选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体;选装后部双拉杆结构;选装不带起重尾板,尾板质量为550kg;起重尾板收起状态水平长度为290mm;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60、MC07.29-60、MC07.33-60对应36.6,发动机MC09.35-60、MC09.38-60、MC09.35B-60、MC11.40-60、MC07H.29-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、WP9H350E62、MC11.40-61对应34.6;整备质量(kg)/额定载质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:10600/15270/2,10600/15205/3,11000/14870/2,11000/14805/3;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ120mm,离地高度:470mm;选装不带尾板时,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:470mm;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1267N464GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3175+1400/3775+1400/4075+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/-/-/3/-/-/2/-/- 等	前轮距(mm)	2015/2035/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.39-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	286

MC07H.41-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360	300
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	