徐工牌 XGS5257JSQD6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	342
产品名称	徐工牌 XGS5257JSQD6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9270/9205/9770 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3915/3800/3870 等
整备质量(kg)	15600/15100	货厢尺寸(mm)	长 8450/8350/8200 等；宽 2450；高 500/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	29/10	前悬/后悬(mm)	1475/3225/1515/3185
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	89
备注：	起重机型号:SQS300;起重机质量(kg):5200;起重机最大起升载荷(kg):12000.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护装置为金属护栏,材质 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:50mm,离地高度:490mm,连接方式焊接.选装部件名称及其相关描述:选装栏板形式,选装后支腿.选装操纵座椅形式,选装支腿样式,选装液压油箱,选装散热器,选装爬梯,选装操纵样式.随底盘选装驾驶室.ABS 型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;专用功能及装置描述:随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;其他说明:选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/31.8(L/100km),WP7.270E61/31.6(L/100km),B6.2NS6B230/31.8(L/100km),YCK05230-60/30.5(L/100km).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1850+2700/1850+4350/1850+5450 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/8/10+8/10/10/10+8/10/10/12+9 等	前轮距(mm)	1860/1860/1910/1910/1940/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1860/1880 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
YCK05230-60		5132	169
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04220-61A		4295	162
YCS06300-61	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
YCS04220-66		4295	162
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS07L245-66		6442	180

YCS07L270-66 YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6442	199 221
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工随车起重机有限公司	**企业网址**	