建友牌 SDX5313GJBF1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	建友牌	公告批次	342
产品名称	建友牌 SDX5313GJBF1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.73
额定质量(kg)	16870	外形尺寸(mm)	10070×2520×3980
整备质量(kg)	14000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1430/2440
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	ABS 型号:4460046300;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):82;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:252kw;选装描述:选装驾驶室外形,选装上层踏板,选装外置空滤器,选装后风窗,选装遮阳罩,选装油箱、尿素箱、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构.选装右侧驾驶室观察窗,前面罩金色标识,该车型可选装车载 ETC 装置;整车长度 10070mm,对应选装底盘车长、前后悬、轴距参数对应关系:8715=1430+1800+3050+1350+1085,8715=1430+1800+3025+1400+1060,8955=1430+1800+3050+1350+1325,8955=1430+1800+3025+1400+1300,8955=1430+1800+3000+1400+1325,8955=1430+1800+3025+1350+1350;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 MC07.34-60//WP8.350E61/MC07H.35-60 的净功率为 248kW/252kW/254kW,VIN 为 LZZ1BXNA××××××××××;选装 WP9H350E62/WP10H400E62 发动机时,净功率为 252kW/289kW,VIN 为 LZZ1BXSA××××××××××。发动机 MC07.34-60//WP8.350E61/WP9H350E62 对应油耗申报值 36.8L/100km,发动机 MC07H.35-60/WP10H400E62 对应油耗申报值 37.1L/100km。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置所用材料材质铝合金 6063,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置所用材料材质为 Q235-A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 430mm;搅动容量、罐体安装角度、罐体长度和罐体最大直径:搅动容量为 7.73 立方米,罐体外形总长度 5810mm,最大直径 2330mm,罐体安装角度为 12.9°;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7360 7800 8800 9500	257 257 257 294

MC07.34-60	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6870	251
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山推建友机械股份有限公司	**企业网址**	