浩天星运牌 HTX5167GSSZ6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5167GSSZ6 型洒水车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.2
额定质量(kg)	9205/9270	外形尺寸(mm)	长 7650/7950；宽 2500/2550；高 3200/3500
整备质量(kg)	6600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1330/2120/1330/2420
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89/95
备注:	选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体总容量 9.66 立方米,有效容积 9.2 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450。ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 460mm。采用 4200,4500mm 轴距底盘,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系:7650/4200/1330/2120,7950/4200/1330/2420,7950/4500/1330/2120.专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业。选装驾驶室及外观样式。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1167K561DF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	1/1+1/2/2+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1940/1980
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
MC05H.23-60		4910	166
MC05H.25-60	中国重型汽车集团有限公司	4910	180
MC07.25-60		6870	188
WP4.1NQ190E61	中国重型汽车集团有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61		4580	162
WP4.6NQ220E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	162
WP7H245E62		6800	180
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177

WP3NQ170E62 WP4.1NQ200E62 WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2970 4088 4580	125 147 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	