浩天星运牌 HTX5168GSSL6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5168GSSL6 型洒水车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10000/10065	外形尺寸(mm)	长 7750/7900；宽 2500/2550；高 3300/3500
整备质量(kg)	6005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12/17/18/19/20	前悬/后悬(mm)	1430/2370/1430/2520
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注：	选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体总容量 10.5 立方米,有效容积 10 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。采用 3950mm 轴距底盘,车辆长/前悬/后悬一一对应,额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装尾部结构样式。选装 ABS 型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/3950/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+10/11/10+8/8/10+8	前轮距(mm)	1815/1934/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185		4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60		4750	154
DDi47E225-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	166
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
D4.5NS6B240		4500	176
DDi47E180-60	东风商用车有限公司	4750	134

	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	