誉辉牌 HST5180JSQEQ6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	誉辉牌	公告批次	343
产品名称	誉辉牌 HST5180JSQEQ6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6070/6570	外形尺寸(mm)	长 8350/9000；宽 2550；高 3750
整备质量(kg)	11800/11300	货厢尺寸(mm)	长 5000/5600；宽 2450；高 550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1410/2440/1410/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/8000/3700.侧、后防护装置材料:Q235B,侧、后防护连接方式:与车架焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:460mm.选装箱板结构.ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司.选装 ETC 车载装置.发动机 YCS06200-60、YCS06220-60 对应的油耗值均为 24.1L/100km.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5100/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8 等	前轮距(mm)	1960/1860/1900 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
D43TCIF14	广西玉柴机器股份有限公司	4296	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCY30200-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	东风康明斯发动机有限公司	2970	132
WP4.6NQ240E62	广西玉柴机器股份有限公司	4580	177
	广西玉柴机器股份有限公司		
	广西玉柴机器股份有限公司		

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北腾誉专用汽车有限公司	**企业网址**	