江淮牌 HFC5045XXYEV10 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	367
产品名称	江淮牌 HFC5045XXYEV10 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1330	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2010/2120 等；高 2940/3140/3240
整备质量(kg)	2970	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 1900/2060/2100；高 1900/2100/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1075/1612
轴荷(kg)	1905/2590	最高车速(km/h)	90
备注:	1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;2.储能装置种类:磷酸铁锂动力电池,储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.车厢顶部封闭不可开启;该车型可选装 ETC 车载装置;5.选装铝合金轮辋,选装不带导流罩,选装货厢形式,选装右侧不带侧开门货厢,选装右侧对开门货厢,选装货厢材料为蜂窝板、复合板、瓦楞板、铝合金;选装前脸字标、装饰条、车门字标、后部字标;6.选装钢制液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg,选装尾板时,后部防护装置材料为 Q235,连接方式为焊接,后部防护断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为 470mm;7.选装铝合金液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg,选装尾板时,后部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸:Φ100mm,离地高度为 425mm;8.侧面以裙边舱结构作为侧防护,材料为 Q235,连接方式为螺栓;选装侧防护,材料为 Q235,连接方式为螺栓;9.后部防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(长×宽):150mm×53mm,离地高度为 430mm;选装后部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(长×宽):120×60,离地高度为 460;10.货厢内部尺寸 4150×1900×1900,侧边材料选装蜂窝板、复合板,厚度分别为 20mm、25mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm,重量为 470kg;11.货厢内部尺寸 4150×1900×1900,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为 470kg;12.货厢内部尺寸 4150×1900×2100,侧边材料选装蜂窝板、复合板,厚度分别为 20mm、25mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm,重量为 490kg;13.货厢内部尺寸 4150×1900×2100,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为 490kg;14.货厢内部尺寸 4150×2100×1900,侧边材料选装蜂窝板、复合板,厚度分别为 20mm、25mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm,重量为 500kg;15.货厢内部尺寸 4150×2100×1900,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为 490kg;16.货厢内部尺寸 4150×2100×2100,侧边材料选装蜂窝板、复合板,厚度分别为 20mm、25mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm,重量为 520kg;17.货厢内部尺寸 4150×2100×2100,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为 510kg;18.货厢内部尺寸 4150×2100×2200,侧边材料选装蜂窝板、复合板,厚度分别为 20mm、25mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm,重量为 530kg;19.货厢内部尺寸 4150×2100×2200,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为		

	520kg;20.货厢内部尺寸 4150×2060×2200,侧边材料选装蜂窝板、复合板、PET 复合板,厚度分别为 20mm、25mm、13.5mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm、2.5mm,重量为 520kg;21.货厢内部尺寸 4150×2060×2200,侧边材料选装铝合金,截面厚度 20mm,地板材料铝合金,截面厚度 15mm,重量为 510kg;22.货厢内部尺寸 4150×1900×2000,侧边材料选装蜂窝板、复合板、PET 复合板,厚度分别为 20mm、25mm、13.5mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm、2.5mm,重量为 480kg;23.货厢内部尺寸 4150×2060×1900,侧边材料选装蜂窝板、复合板、PET 复合板,厚度分别为 20mm、25mm、13.5mm,地板材料竹胶板、Q235A,厚度分别为 12mm、2.0mm、2.5mm,重量为 495kg;24.整车外宽 2210mm 对应货厢内宽 2100mm,货厢双侧壁厚共 60mm,侧门挡雨板 50mm;25.整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具、清洗液、停车楔等。

【底盘技术参数】

底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ260XSJHE	合肥道一动力科技有限公司	0	110

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	