南骏牌 NJA5120TPBQDF36A 型平板运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	南骏牌	公告批次	366
产品名称	南骏牌 NJA5120TPBQDF36A 型平板运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7300/6860	外形尺寸(mm)	长 6040/6290/6490 等；宽 2300/2400/2500；高 2470/2575/2830 等
整备质量(kg)	4500/4940	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1185/1555/1185/1805/1185/1505 等
轴荷(kg)	4290/7705	最高车速(km/h)	89
备注：	发动机/净功率(Kw)/油耗值(L):YCS04200-68/143/21.2,D30TCIF1/120/21.2。ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护栏材料:Q235,与车辆用螺栓连接,左右侧防护栏一致,后防护栏材料:Q235,与车辆焊接连接,截面尺寸 100×50mm,离地高 380,390,410,420,430,440,460mm。该车型可选装 ETC 车载装置。选装排半驾驶室,上车踏板,尾部爬梯样式,车厢平板样式,后尾灯,二根横杆侧防护,遮阳罩,驾驶室右车门“南骏汽车”字徽。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	NJA1120QDF42A	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	南骏牌	生产企业	四川南骏汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3850/4200/3300 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/245/70R17.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/10+8/3/10+8/3/8+7	前轮距(mm)	1720/1750/1830 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1811/1720/1640
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68 D30TCIF1 D40TCIF1 YCDV3161-165 YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4156 2977 4052 3096 2970	147 125 135 120 121
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川南骏汽车集团有限公司	**企业网址**	