东风牌 EQ5250JSQGP6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	367
产品名称	东风牌 EQ5250JSQGP6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8620/8555/7220 等	外形尺寸(mm)	长 10700/10950/11950 等；宽 2500/2550；高 3750/3850/3950
整备质量(kg)	16250/17650	货厢尺寸(mm)	长 7200/7500/7700 等；宽 2400/2450；高 400/550/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/7/16/8/16/9	前悬/后悬(mm)	1250/3350/1450/3150/1500/3100 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	1、随底盘选装同系列驾驶室及遮阳罩,选装底盘布局,后尾灯及后牌照灯及位置;选装箱板结构;选装吊机喷涂;选装上/中座椅操作及选装后支腿。2、吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:DFSQ250/5200/10000,SQS250/5200/10000。3、外形长度尺寸、轴距及前/后悬对应关系为:10700,4750+1350,1250[(1450),(1500)]/3350[(3150),(3100)];10900,4750+1350,1450(1500)/3350(3300);11950,5850+1350,1250[(1450),(1500)]/3500[(3300),(3250)];11950,5850+1400,1250[(1450),(1500)]/3450[(3250),(3200)];12000,5850+1350(5850+1400),1450/3350(3300);12000,5850+1350(5850+1400),1500/3300(3250)。4、侧防护材质:Q235,与车架螺栓连接;后部防护材质:Q235,与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽):120×60(mm),离地高度 490mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS 型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。7、YCS06270-60 发动机的油耗申报值为:30.5L/100km；YCK08300-60 发动机的油耗申报值为:30.5L/100km,WP7.300E61 发动机的油耗申报值为:30.5L/100km,B6.2NS6B260 发动机的油耗申报值为:31.1L/100km,WP7H300E62 发动机的油耗申报值为:30.1L/100km。8、该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1251GPJ6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风云南汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4750+1350/5850+1350/5850+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/10/9/13	前轮距(mm)	1970/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
WP7H300E62		6800	221

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风云南汽车有限公司	**企业网址**	