东风牌 EQ5310JSQGP6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	367
产品名称	东风牌 EQ5310JSQGP6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11270/11205/10070 等	外形尺寸(mm)	长 11000/12000；宽 2500/2550；高 3750/3850/3950 等
整备质量(kg)	19600/20800	货厢尺寸(mm)	长 7500/7700/8200 等；宽 2300/2400/2450；高 400/550/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/19/16/21/16/17 等	前悬/后悬(mm)	1250/2500/1250/2450/1450/2300 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	1、随底盘选装同系列驾驶室、遮阳罩及底盘布局,选装后尾灯,后牌照灯及其安装位置;选装底盘及箱板结构;选装吊机喷涂;选装上/中座椅操作及选装后支腿。2、选装不同生产厂家的吊机,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS350/5300/14000。3、外形长度尺寸、轴距及前/后悬对应关系为:11000,2100+3800+1350,1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)];11000,2100+3800+1400,1250[(1450),(1500)]/2450[(2250),(2200)];12000,2100+4400+1350,1250[(1450),(1500)]/2900[(2700),(2650)];12000,2100+4400+1400,1250[(1450),(1500)]/2850[(2650),(2600)]。4、侧防护材质:Q235,与车架焊接连接;后部防护材质:Q235,与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(高×宽):120×60(mm),离地高度 450mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS 型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。7、 YCK08300-60 发动机的油耗申报值为:37.3L/100km,YCK08350-60 发动机的油耗申报值为:37.3L/100km,WP8.350E62 发动机的油耗申报值为:37.3L/100km,D6.7NS6B320 发动机的油耗申报值为:37.0L/100km。5.该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1312GPJ6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风云南汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+3800+1350/2100+3800+1400/2100+4400+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10/9/9/13/3/3/4	前轮距(mm)	1970/1970/2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60 YCK08350-60 WP8.350E62 D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7698 7698 7800 6700	221 257 257 231

	潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风云南汽车有限公司	**企业网址**	