浩天星运牌 HTX5163TDYLL6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	344
产品名称	浩天星运牌 HTX5163TDYLL6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	12.1
额定质量(kg)	9305/9370	外形尺寸(mm)	长 7765/7965；宽 2500；高 3300/3500
整备质量(kg)	6500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/19/17/21	前悬/后悬(mm)	1250/2565/1285/2530/1450/2565
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	88
备注：	选装驾驶室及后平台样式。ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。罐体容积 12.1 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。采用 3950mm 轴距底盘。该车主要装置是喷雾装置,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象.整车长/前后悬对应关系:7765/3950/1250/2565,7765/3950/1285/2530,7965/3950/1450/2565.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/9/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	1820/1920/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860/1820 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04160-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	118
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D30TCIF-180	昆明云内动力股份有限公司	2977	132
D43TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
YCY30200-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132
D30TCIF200F	广西玉柴机器股份有限公司	2977	136
Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司	2980	132

	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	