川牧牌 CXJ5250ZSL6 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	川牧牌	公告批次	344
产品名称	川牧牌 CXJ5250ZSL6 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	24995	罐体容积(m3)	26
额定质量(kg)	13530/13030/12600 等	外形尺寸(mm)	长 10590/10690/10790；宽 2510；高 3980
整备质量(kg)	11270/11770/12200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/9/23/8	前悬/后悬(mm)	1430/3365/1430/3265/1430/3165
轴荷(kg)	7000/6995/11000	最高车速(km/h)	89
备注:	1、卸料方式:螺旋绞龙卸料,该车装备螺旋绞龙,液压马达,齿轮泵等专用装置;罐体有效容积:26 立方米,罐体外形尺寸(长 x 宽 x 高):7600x2506x2318;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;2、选装驾驶室前面罩,选装后处理隔热罩,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件;3、防护装置材料材质为 Q235,连接方式:侧防护、后防护都为螺栓连接,后部防护装置离地高度 495mm,断面尺寸宽×高为 55mm×140mm;4、 ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、发动机型号/最大净功率(kw)/油耗值(L/100km):B6.2NS6B245/177/31.3;7、该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4000		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/8/10+8	前轮距(mm)	1934/1934/1954/1954
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200	180 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川华勋畜牧机械有限责任公司	**企业网址**	