石煤牌 SMJ5310JSQJ6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	石煤牌	公告批次	344
产品名称	石煤牌 SMJ5310JSQJ6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10270/11630	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3980/3970
整备质量(kg)	20600/19240	货厢尺寸(mm)	长 8200/8300；宽 2400；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1500/2650
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,型号为 DRT3110(BD),厂家:启明信息技术股份有限公司。2、选装栏板形式;选装中位操作方式。3、该车仅选用 2400+4100+1350 轴距。4、该车上装为随车起重机,随车起重机型号、最大起升载荷(kg)、吊机质量(kg)、整车高度(mm)、货箱栏板内长度尺寸(mm)、整备质量(kg)对应为:QYS-14、14000、6300、3980、8200、20600;QYS-12、12000、5200、3970、8300、19240。5、ABS 生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。6、侧部防护和后部防护的材料均为 Q235A 钢板,连接方式:侧护为焊接,后护为螺栓连接。后部防护的截面尺寸为 140mm×60mm,离地高 400mm。7、装备有限速装置,限速 89km/h。8、选用发动机 CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6、CA6DM2-46E6、CA6DM2-42E6.油耗值为 36.99(L/100km)、36.99(L/100km)、31.17(L/100km)、31.17(L/100km)。9、选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5310JSQP66K2L6T4E6	底盘名称	随车起重运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2400+4100+1350/2200+4300+1350/2200+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20/295/80R22.5/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/12/10/10/12/12/12/12 等	前轮距(mm)	1963/1963/2048/2048/2050/2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2A38E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	280
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	石家庄煤矿机械有限责任公司	**企业网址**	