南骏牌 NJA5022XYKSDE30A 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	南骏牌	公告批次	366
产品名称	南骏牌 NJA5022XYKSDE30A 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	2300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	670	外形尺寸(mm)	长 4680/4935/5100 等；宽 1650/1670；高 2195/2395/2495 等
整备质量(kg)	1500	货厢尺寸(mm)	长 2700/2880/3060；宽 1540；高 1400/1600/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/19	前悬/后悬(mm)	605/1075/605/1495/705/1230 等
轴荷(kg)	1030/1270	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭,不可开启;DK15C 油耗 7.8L/100km 净功率 78kW;ABS 型号/厂家:CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后视镜、前面罩,灯具,右侧车门粘贴“南骏汽车”字徽;选装导流罩,车厢外观,复合板车厢,不带探头车厢,车厢后部左右开门。该车型可选装 ETC 车载装置。整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具。车厢重量:530kg,底板材料:钢板,厚度:1.5mm,顶板/侧板材料:瓦楞钢板或复合板(彩钢板+聚氨酯泡沫),厚度:瓦楞钢板 0.8mm、复合板 40mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DK15C	重庆小康动力有限公司	1498	82
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川南骏汽车集团有限公司	**企业网址**	