斯太尔牌 ZZ3244K35F7F1B1 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯太尔牌	公告批次	366
产品名称	斯太尔牌 ZZ3244K35F7F1B1 型自卸汽车		
总质量(kg)	24495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15565/15500/14715 等	外形尺寸(mm)	长 7450/8065/8165 等；宽 2360/2460/2550；高 3080/3500
整备质量(kg)	8800/9650	货厢尺寸(mm)	长 4500/4700/5200 等；宽 2200/2300/2350；高 400/600/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14	前悬/后悬(mm)	1460/1690/1460/1805/1460/1905 等
轴荷(kg)	6500/6495/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	自卸方式为后卸;选装多种货箱外观,选装货箱侧、后边板不同横、竖筋数量的多种结构形式,选装液压油箱位置;选装侧防护栏外观;选装车架后部结构,选装后视镜壳体外观,选装前部灯具、前保险杠、前面罩、文字标识外观,选装四方位影像系统;选装前下防护外观,选装前轮罩、侧转向灯外观,选装前挡泥板外观;选装空滤器位置及背管样式;选装下视镜支架结构外观,未改变下视镜型号及位置;该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;发动机的燃料消耗量申报值(L/100km)为:WP4.6NQ220E61(37.0),WP4.6NQ220E61A(37.0);ABS 型号为:CM4XL-4S/4M、VIEABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;侧防护采用 Q235 钢板压制成槽型,后防护采用 Q235 矩形钢管,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为 480mm,断面尺寸为 120mm×60mm 或 120mm×50mm.该车可选装 ETC(直接供电)		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW3240A1N6BJ	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+2500/1800+3000/1800+3400 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/11+9/3/3/3+3/3/3/11+9	前轮距(mm)	1920/1920/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1750
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 WP4.6NQ220E61A YCS06245-60	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 6234 4580 6234	162 199 162 180
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	**企业网址**	