神州永达牌 AYD5317GJBLZ30 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神州永达牌	公告批次	366
产品名称	神州永达牌 AYD5317GJBLZ30 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.88
额定质量(kg)	17220	外形尺寸(mm)	10400×2550×3995
整备质量(kg)	13650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1525/2675
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/80
备注:	ABS 型号:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号);ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用 YCK08350-60,WP8.350E61,WP8.350E61A 发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/36.1,WP8.350E61/37.23,WP8.350E61A/37.23;发动机/净功率(KW)对应关系为:YCK08350-60/253,WP8.350E61/252,WP8.350E61A/252;仅选用 2050+2800+1350 轴距;仅选用 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR 轮胎;侧防护材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,后防护连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽):120mm×60mm,后防护离地高度:460mm;搅动容量 7.88 立方米,罐体安装角度 14 度,罐体外形总长度(含封头)6025mm,罐体最大直径 2200mm,运输介质:混凝土;专用功能为运输混凝土,专用装置为罐体;选装 ETC 装置;随底盘选装保险杠、翼子板,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅.随底盘选装后组合灯样式,选装后处理外观样式,门把手样式;选装罐体驱动器结构,选装车尾罐体转动控制器.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1317H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+2800+1350/2050+3050+1350/2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/13/11/11/10/9/9/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060/2100/2100 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCK09400-60	潍柴动力股份有限公司	9410	294
Z8.5NS6B380F	潍柴动力股份有限公司	8500	279
YCK09L400-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	294
YCK09L430-66	东风康明斯发动机有限公司	8867	313
D7.0NS6B350	东风康明斯发动机有限公司	7000	257
Z8.5NS6B400F	东风康明斯发动机有限公司	8500	294

YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	神州永达汽车制造有限公司	**企业网址**	