智骏牌 NJH5047XJCN61 型检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智骏牌	公告批次	367
产品名称	智骏牌 NJH5047XJCN61 型检测车		
总质量(kg)	4250	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5953/5998；宽 2098；高 2360/2460/2520 等
整备质量(kg)	3350/3500/3650 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	3-5	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18	前悬/后悬(mm)	933/1270/933/1315
轴荷(kg)	1450/2800	最高车速(km/h)	145/100
备注:	1.随原车选装:不带侧拉门,前大灯,后尾灯,后踏板,前脸造型,选装号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,后保险杠造型,ECU 限速(限最高速 100km/h),该车装备事件数据记录系统(EDR),选装行驶记录仪;2.选装换气扇、喇叭、四周照明灯、泛光灯、车顶平台、顶置空调、倒伏式 LED 屏、天线、振镜,可不选装高杆照明灯、监控摄像机,选装显示屏、遮阳篷、箭头灯、前额凸台;选装侧、后部部分或全部盲窗,上掀门,市电小门,选装尾部爬梯;车内尾部选装升降装置;3.车顶无选装时整车高度为(中顶:2360mm,高顶:2595mm),选装换气扇高度为(中顶:2460mm,高顶:2690mm),选装车顶平台、倒伏式 LED 屏高度为(中顶:2520mm,高顶:2750mm),选装喇叭、四周照明灯高度为(中顶:2570mm,高顶:2800mm),选装顶置空调、高杆照明灯高度为(中顶:2595mm,高顶:2830mm),选装低位天线高度为(中顶:2750mm,高顶:2975mm);选装监控摄像机、高位天线高度为(中顶:2800mm,高顶:3040mm),选装车顶平台装监控摄像机、高位天线高度为(中顶:2900mm,高顶:3130mm),选装车顶平台装高杆灯带监控摄像机、振镜时整车高度为 3230mm;4.车内侧向长条座柜、座椅仅为驻车状态下办公时使用,不核定人数;5.ABS 系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率为 101kw;该车型可选装 ETC 车载装置;6.车辆装备检测工作台,设备柜等专用装置,设备柜内装有大气环境、尾气等检测设备,用于大气环境、尾气、水质等流动检测作业;装有质谱仪、气相仪等大型大气检测设备时整备质量为 3650kg、3800kg。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏鸿运汽车科技有限公司	**企业网址**	