鸿星达牌 SJR5031XYK-6 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5031XYK-6 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	3165	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1435	外形尺寸(mm)	长 5170/5030/4995 等；宽 1835/1785/1735 等；高 2680/2580/2515 等
整备质量(kg)	1600	货厢尺寸(mm)	长 3300/3160/3125 等；宽 1650/1600；高 1800/1700/1635 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/20	前悬/后悬(mm)	1075/1205/1075/1345/1075/1170
轴荷(kg)	1105/2060	最高车速(km/h)	100/110
备注：	货厢顶部封闭不可开启,发动机 DAM15KL,DAM16KL 对应的油耗值分 别为 8.3L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速 100km/h， 110km/h.ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:4680/2400/1075/1205,5030/2750/1075/1205,5170/2750/1075/1345,4995/2750/1075/1170.选装黑色装饰条,选装不带黑色装饰条,选装前雾灯不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯.选装不带导流罩.选装正面导流罩照片,选装侧面上下开启风格货箱,选装后部上下开启风格货箱,选装后部左右开启风格货箱,选装侧面单面开启风格货箱,选装后部单面开启风格货箱选装高位进气管选装反光膜型反光标识.选装后视镜风格.选装货箱前后装饰灯具.选装瓦楞板风格货厢.选装直接供电 ETC 车载装置.选装后部双拉门风格,侧单拉门风格.选装新风格导流罩字样.选装新前围.选装新前格栅.整备质量含包含备胎、随车工具;货箱重量 385kg,边板材质彩钢复合板,厚度 40mm,底板材质花纹板,厚度 2.0mm;货箱重量 383kg,边板材质冷板,厚度 1.2mm,底板材质花纹板,厚度 2.0mm;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KL DAM16KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1498 1597	85 90
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	