程力牌 CL5161GSSD6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	398
产品名称	程力牌 CL5161GSSD6 型洒水车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.655
额定质量(kg)	9720/9655	外形尺寸(mm)	长 7560/8120/7720.7750 等；宽 2520/2550；高 3250
整备质量(kg)	6350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2350/1420/2350/1450/2350
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105/89
备注:	1、该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水。主要专用装置由罐体、洒水系统组成,仅采用 3950mm 轴距。罐体总容量:10.13 立方米,有效容积:9.655 立方米,介质:水.密度:1000 千克/立方米,罐体尺寸(长×宽×高)为(mm):4300×2280×1480;2.侧、后防护均采用 Q235,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):150×50,下边缘离地高 480mm;3.随底盘选装驾驶室及拉花;4、ABS 系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置,选装罐体外观及后部喷洒样式,当车辆前部不安装电子水炮时,整车外形长与前悬(mm)对应关系为:7560/1260,7720/1420,7750/1450;选装车辆前部安装电子水炮,外形长(含前伸 560mm)与前悬(mm)对应关系为:8120/1260,8280/1420,8310/1450,选装后防护连接板样式。选装弧形挡泥板。选装前喷洒样式,选装气动装置,选装踏梯样式。选装洒水炮样式,选装球阀样式。选装限速装置,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	广西玉柴机器股份有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风朝阳朝柴动力有限公司	6200	154
YCY30170-60	东风康明斯发动机有限公司	2970	125
D45TCIF1		4461	162
D4.5NS6B240		4500	176
D30TCIF1		2977	125

H33-210E60 H33A-210E60	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3300 3300	154 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	