斯太尔牌 ZZ5144THBH4717F1 型车载式混凝土泵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯太尔牌	公告批次	366
产品名称	斯太尔牌 ZZ5144THBH4717F1 型车载式混凝土泵车		
总质量(kg)	13580	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	9000×2500×3050
整备质量(kg)	13450/13385	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/12	前悬/后悬(mm)	1460/2840
轴荷(kg)	4580/9000	最高车速(km/h)	89
备注:	①该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送,主要装置为混凝土输送泵;②选装 ETC 车载装置(直接供电);③该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;④ ABS 型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑤侧防护栏采用 Q235 钢板压制成型,采用螺栓连接方式;后部专用装置具有后下部防护功能,无后下部防护装置,后部专用装置最小离地高为 470mm;⑥选装后视镜壳体外观,选装前部灯具、前保险杠、前面罩、文字标识外观,选装四方位影像系统,选装前下防护外观,选装前轮罩、侧转向灯外观,选装前挡泥板外观,选装空滤器位置及背管样式;选装下视镜结构外观		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1144H4717F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	斯太尔牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	11/11+9/3/11+9/3/3+3 等	前轮距(mm)	1900/1940/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	**企业网址**	