唐鸿重工牌 XT5312GJBSXFG 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	367
产品名称	唐鸿重工牌 XT5312GJBSXFG 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.82
额定质量(kg)	17070	外形尺寸(mm)	9990×2550×3995
整备质量(kg)	13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/17	前悬/后悬(mm)	1525/2265
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:ZQFB-V;ABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装描述:选装挡泥板、梯子、手摇伸缩臂、水箱、水管挂钩、斜支撑等配件样式,选装后部样式,选装电控操纵,选装侧面支架样式,随底盘选装驾驶室,选装后组合灯具、翼子板、踏板、备胎架、后处理样式;该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 WP7.300E61 对应油耗申报值 37.37L/100km,发动机 WP8.320E61 对应油耗申报值 37.18L/100km,发动机 WP8.350E61 对应油耗申报值 37.18L/100km,发动机 WP8.350E61A 对应油耗申报值 37.18L/100km,发动机 WP9H350E62 对应油耗申报值 36.87L/100km,发动机 WP10H400E62 对应油耗申报值 37.18L/100km,发动机 WP8.350E62 对应油耗申报值 37.18L/100km.侧后防护情况:侧防护材料为铝合金 6063-T5(选装侧防护材料为 Q235),连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q235,断面尺寸 120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为 490mm.搅拌罐相关参数:罐体搅动容量为 7.82 立方米.罐体总长 6000mm,最大直径 φ2210mm,罐体安装角度 14.8°.选装加长料斗位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MB6F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3375+1400/1800+3175+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/5/14/14/12/10/10/10 等	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
L9NS6B360	潍柴动力股份有限公司	8900	265
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
M8.5NS6B360H	东风康明斯发动机有限公司	8500	264

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	