陕汽牌 SHN9400GRYP400 型易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	368
产品名称	陕汽牌 SHN9400GRYP400 型易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	38.18
额定质量(kg)	32500/32200/32000	外形尺寸(mm)	10860×2550×3800
整备质量(kg)	7500/7800/8000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16	前悬/后悬(mm)	-/1700
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量:40 立方米,罐体有效容积:38.18 立方米,内罐体尺寸(长×宽×高)(mm):10200×2360×2160(罐体为鹅颈式,前端高为 1960),外罐体尺寸(长×宽×高))(mm):10360×2520×2320(罐体为鹅颈式,前端高为 2120),保温层厚度 80mm;准运介质最大密度:838 千克/立方米;危险货物运输车辆的车辆类型:FL 型车辆;选装轻型行走机构时整备质量为 7800kg,选装轻型行走机构和轻型轮辋时整备质量为 7500kg;EBS 系统生产厂/型号:威伯科(上海)管理有限公司/4801020640,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-TEBS,连云港市昌明电子科技有限公司/CUMID EBS 4S/2M,湖北安智汽车科技股份有限公司/ANZHI-EBS,广州市西合汽车电子装备有限公司/XH-TEBS-E01;该车采用空气悬架;侧防护材质为 T700,连接方式为螺栓连接,后防护材质为 Q235B,连接方式为焊接,后防护断面尺寸为 150mm×80mm,离地高为 485mm;选装罐体顶部结构,选装后部爬梯位置,选装罐体后封头无工具箱,选装外蒙皮样式,选装碳钢支腿;选装灭火器安装位置,选装后雾灯安装位置,采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕汽淮南专用汽车有限公司	**企业网址**	