亚特重工牌 TZ5317GJBLZCFT 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亚特重工牌	公告批次	368
产品名称	亚特重工牌 TZ5317GJBLZCFT 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.82
额定质量(kg)	17070	外形尺寸(mm)	长 10200/9600/9990；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1525/2475/1525/1875/1525/2265
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/80
备注:	罐体搅动容量 7.82 立方米,罐体总长 6050mm,最大直径 2220mm.罐体安装角度(°)14.8.侧后防所用材料材质:Q235.侧防护支撑座与副车架焊接,侧防护与支撑座螺栓连接,后防护与车架螺栓联接,后部防护断面尺寸: 120mm×80mm,后防护离地高度:410mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号/企业:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.YCK08350-60 发动机油耗值 36.10L/100km.WP10H400E62 发动机油耗值 36.76L/100km,WP8.350E61 和 WP8.350E61A 发动机油耗值 37.23L/100km,WP8.350E62 发动机油耗值 35.5L/100km 选装保险杠、翼子板,选装车门下饰板、卧铺侧窗、绿玻璃、驾驶室,选装驾驶室顶部“乘龙”标志、前保格栅、前桥盘式制动器,选装限速装置,选装限速装置时,限速 80km/h.选装接料斗、出料斗、进出料斗、挡泥板、梯子、斜拉撑、无斜拉撑、无操纵外壳、水管架、水箱、放大号牌警示牌、进料斗及侧支撑等,仅选用底盘轴距(mm)2050+2800+1350,整车长(mm)/后悬(mm)对应:10200/2475,9600/1875,9990/2265.可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1317H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+2800+1350/2050+3050+1350/2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/13/11/11/10/9/9/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060/2100/2100 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61		7800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E62		7800	257
YCK09400-60	潍柴动力股份有限公司	9410	294
Z8.5NS6B380F		8500	279
YCK09L400-66	潍柴动力股份有限公司	8867	294
YCK09L430-66		8867	313

D7.0NS6B350 Z8.5NS6B400F YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7000 8500 6890	257 294 255
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐山亚特专用汽车有限公司	**企业网址**	