启敬牌 QHV5032TYHSC6 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	345
产品名称	启敬牌 QHV5032TYHSC6 型路面养护车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1555	外形尺寸(mm)	4920×1580×2050
整备质量(kg)	1810	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/40	前悬/后悬(mm)	725/885
轴荷(kg)	1365/2130	最高车速(km/h)	100
备注:	1、该车主要专用装置为前喷装置、高压水路系统、箱体,主要用于路面养护。2、随底盘选装前部造型,中网,可不选装前雾灯。3、该车前伸为 320mm。3、ABS 型号及厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SC1031XDD65	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	长安牌	生产企业	重庆长安汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2990		
轮胎规格	165R14LT 8PR/175R14LT 8PR		
钢板弹簧片数	4/5+3/4/5+4/4/5	前轮距(mm)	1330/1372
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1210/1470
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KR	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1597	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	