思嘉特牌 SJT5162TYH-G6 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	思嘉特牌	公告批次	345
产品名称	思嘉特牌 SJT5162TYH-G6 型路面养护车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3205	外形尺寸(mm)	8235×2475×3370
整备质量(kg)	12800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2475
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105
备注:	ABS 型号:ABS/ASR-24V 4S/4M;ABS 系统生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:仅选用 4500 轴距;侧后防护情况:侧防护装置材料 Q235,采用螺栓连接,后部防护装置由材质为 Q235,连接方式为螺栓固定连接,后防护断面尺寸(mm)120×60,离地高度 490mm;专用功能及装置:专用功能:道路的铺设和路面的养护施工作业;专用装置:沥青加热搅拌装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
H33-210E60	安徽全柴动力股份有限公司	3300	154
H33A-210E60	安徽全柴动力股份有限公司	3300	154

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	秦皇岛市思嘉特专用汽车制造有限公司	**企业网址**	