浩天星运牌 HTX5253TDYLL6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5253TDYLL6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	18.25
额定质量(kg)	13905/13970	外形尺寸(mm)	长 10630/10450/10050；宽 2550；高 3450/3650/3800
整备质量(kg)	10900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/16	前悬/后悬(mm)	1440/3490/1440/3310/1440/2910
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体容积 18.25 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2450×1650.仅采用 4350+1350 轴距底盘。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10630/4350+1350/1440/3490,10450/4350+1350/1440/3310,10050/4350+1350/1440/2910。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。选装后平台样式及喷雾机样式。选装驾驶室。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260		6700	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60		7698	221
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
B6.2NS6B260		6200	191
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS06300-61		6442	221
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
WP7H300E62		6800	221
YCK05270-66A	东风康明斯发动机有限公司	5132	199
YCS07L300-66		6442	221
YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	243

	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	