凯马牌 KMC5182CCYA420P6 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯马牌	公告批次	345
产品名称	凯马牌 KMC5182CCYA420P6 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11945/12205	外形尺寸(mm)	长 7600/7120；宽 2550/2470/2400 等；高 4000/3820/3620 等
整备质量(kg)	5860/5600	货厢尺寸(mm)	长 5330/4850；宽 2450/2380/2300 等；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1310/2090/1310/1910
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	车厢底板到顶部高度为 2680,2500,2300,2100mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。防护装置材料为 Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:断面高 120mm×断面宽 60mm,离地高度 490,470,450mm。可选装 ETC 车载装置。可选装不贴彩条的防护装置。可选装无备胎。可选装导流罩。可不装工具箱。可选装前围、前部灯具及保险杠。可选装后部灯具。可选装货箱爬梯。选装不同的货厢后门拉杆方式。可选装不同风格及开门方式的货厢。发动机/净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系:WP4.1NQ190E61/136/26.8		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1182A420P6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/8/11+8	前轮距(mm)	1810
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1740/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东凯马汽车制造有限公司	**企业网址**	