智沃牌 LHW5120GPS6EQ 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智沃牌	公告批次	345
产品名称	智沃牌 LHW5120GPS6EQ 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.79
额定质量(kg)	7055	外形尺寸(mm)	长 7130；宽 2200；高 2850/2900
整备质量(kg)	4745	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1130/2200/1317/2013
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要专用装置为罐体、喷洒总成;罐体有效容积 7.79 立方米;仅采用 3800mm 轴距.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1920×1360;侧防护,后防护材料为 Q235,连接方式均为焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:420mm;ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装后平台样式及雾炮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161	东风轻型发动机有限公司	3856	135
NV30-C6G		2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30	东风朝阳朝柴动力有限公司	3230	132
YCS04190-68		4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.0NS6B170	中国第一汽车集团有限公司	4000	125
H30-165E60	广西玉柴机器股份有限公司	3000	120
D4.0NS6B160	昆明云内动力股份有限公司	4000	118
NV30-C6C	东风康明斯发动机有限公司	3093	120
Q28-156E60		2800	115
CA4DB2A16E68		2440	118
CA4DB2-17E68		2440	125
YCY30170-60		2970	125
YN25PLUS160B		2499	114

Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2496 2998 2980	116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	菏泽宏伟专用汽车有限公司	**企业网址**	