# 迪马牌 DMT5151XZHV 型指挥车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 迪马牌 | 公告批次 | 345 |
| 产品名称 | 迪马牌 DMT5151XZHV 型指挥车 | | |
| 总质量(kg) | 15000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 10220×2500×3900 |
| 整备质量(kg) | 14870 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3020 |
| 轴荷(kg) | 5830/9170 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注: | 1、专用装置:升降杆、动中通卫星天线、集中控制系统等,该车的主要功能是完成特定环境、现场的指挥任务。2、裙厢结构侧防护,侧面离地高为 345mm;后防护采用 Q235A 材料,截面尺寸 123×118 的矩管制作,后防护及支架与车架采用螺栓连接,后防护离地高 480mm。3,随原车安装 ABS 系统控制器型号为 ABS-E 4S/4M;ABS 系统控制器生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡车股份公司 | 10677 | 241 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 重庆迪马工业有限责任公司 | **企业网址** | |