精益旺牌 GJY5045XLC 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	精益旺牌	公告批次	368
产品名称	精益旺牌 GJY5045XLC 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2040/2100/2180 等；高 3050/3100/3140 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4140/3800/4080；宽 2100/2020/1940 等；高 1890/1950/1980 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	95
备注：	货箱顶部封闭,不可开启,随底盘选装导流罩,选装车身覆盖件及前部灯具,选装新款前格栅,选装新风格保险杠及新造型前雾灯;选装功率相当不同造型的制冷机组,选装车载 ETC 装置;选装带侧门或不带侧门厢体样式,选装侧门暗锁样式,选装不同造型样式铰链板,选装肉挂钩及铝导轨底板厢体样式.ABS 型号/生产企业分别为:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护的连接方式是与货箱底板采用螺栓连接,侧防护材料为铝合金 6063-T6.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345A.后部防护装置截面尺寸 100×50mm,离地高度 400mm;选装液压尾板,液压尾板质量为 350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm.发动机 D25TCIF1 对应油耗值为 10.9L/100km。货箱材质:玻璃钢+玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材+铝合金;货箱侧板厚度为 80mm,底板厚度为 90mm;货箱重量为 880kg。该车型整备质量包括备胎、灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	广东精益专用汽车有限公司	**企业网址**	