森源牌 SMQ5210XZHV6 型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	森源牌	公告批次	345
产品名称	森源牌 SMQ5210XZHV6 型指挥车		
总质量(kg)	20800	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12000×2550×4000
整备质量(kg)	20670	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1365/3265
轴荷(kg)	6685/9130/4985	最高车速(km/h)	110
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.该车配备中控系统、空调、硬盘录像机一体机、显示器等专用装置,主要用于现场应急指挥.侧防护装置为裙板式结构,材料材质为 Q235B;后下防护钢板折弯成型,材料材质为 Q345B,由螺栓连接在底盘纵梁上,截面尺寸 175×100mm,后防护下缘离地高度为 490mm.ABS 型号:EBS7 ECU,ABS 生产企业:KNORR.发动机最大净功率为 345kw.随动桥不可提升.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D13K460 EU6	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	12777	346
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南森源重工有限公司	**企业网址**	