陕汽牌 YTQ5042XXYJEEV335 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	368
产品名称	陕汽牌 YTQ5042XXYJEEV335 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1265/1200	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2000/2050/2080 等；高 2860/2930/2960 等
整备质量(kg)	3100	货厢尺寸(mm)	长 4180；宽 1900/2000/2050 等；高 1800/1900/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560
轴荷(kg)	1890/2605	最高车速(km/h)	100
备注：	1.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:120kW;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/力神动力电池系统有限公司;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.货厢顶部封闭,不可开启;5.侧防护为裙厢结构,材料:玻璃钢及铝方管,侧防护离地高 230mm,连接方式:铰链、螺栓连接.后防护材料:Q325,连接方式:焊接+螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后防护离地高度(mm):420;6.选装不同形式的货箱,选装货箱单侧或者两侧不/单/双/三/四开门,选装不同样式(瓦楞/平板)和不同材质(铝合金/钢/钢铝/蜂窝板)的货厢,选装不同地板(花纹/瓦楞/竹胶/复合木板),选装货箱尾部无/双/三/四开门,选装车门锁杆 1 根或者 2 根,选装不同货箱侧后车门样式;7.可选装取消前雾灯,选装取消前下视镜,可选装取消导流罩;8.选装不同外观风格的轮眉,选装不同风格的导流罩,选装不同样式铝合金或钢轮辋,选装不同外观后视镜及前围格栅造型,选装不同前下视镜支架,选装不同外观的后部组合灯具,选装前围标识颜色及车门装饰;9.可取消裙厢结构选装单根杆式侧防护,侧防护材料:Q235A,连接方式:螺栓连接;选装单根杆式后防护,后防护材料:Q355 或铝合金,连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):420;10.该车型可选装 ETC 车载装置;11.可选装液压尾板,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态下对应水平长度为 280mm,选装液压尾板时后下部防护装置为圆柱形,材料为 Q345A,截面直径 120mm,离地高度 400mm;12.货厢重量(Kg):530,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):550,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):580,侧板材质/厚度(mm):蜂窝板/20,底板材质/厚度(mm):复合木板/12;货厢重量(Kg):650,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):380LA/1.0;货厢重量(Kg):690,侧板材质/厚度(mm):420LA/0.7,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;13.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN105	陕西汉德车桥有限公司	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	