洁星牌 BCH5180XRQ-6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	洁星牌	公告批次	345
产品名称	洁星牌 BCH5180XRQ-6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11020/10955	外形尺寸(mm)	长 8995/8500；宽 2540/2490/2390 等；高 3650/3480/3380 等
整备质量(kg)	6850	货厢尺寸(mm)	长 6800/6700/6200；宽 2450/2400/2300 等；高 2370/2200/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1270/2575/1270/2530
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	货厢顶部封闭,不可开启.该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置、安装限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 系统型号/生产企业对应关系:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.侧、后防护材质:Q235;防护连接方式:侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接.后防护断面尺寸直径 120(mm);后防护离地高度 470mm.运输介质:运输具有独立容器(瓶)包装的物品,类项号:2.1 和 2.2. 选装不燃气体标识。发动机 D6.7NS6B230 、F4.5NS6B220、B6.2NS6B210 、B6.2NS6B230、F4.5NS6B190、D6.7NS6B260、 对应油耗值:26.80L/100km,24.40L/100km,26.00L/100km,26.91L/100km,26.29L/100km,26.09L/100km.尾板质量为 550Kg;后部液压尾板收起状态水平长度是 300mm。随底盘选装驾驶室前围。选装箱体左右两侧双对开门结构,该车型可选装 ETC 车载装置.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:8995/5150/1270/2575,8550/4700/1270/2530.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
F4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169

D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04240-66 A7NS6B270 F4.5NS6B280A	北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	6700 4500 6200 6234 4295 4500 6234 4156 4295 7000 4500	191 162 180 162 162 176 180 147 173 199 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东瑞泰宝驰专用汽车有限公司	**企业网址**	