跃进牌 SH1043ZFDCMZ5 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	403
产品名称	跃进牌 SH1043ZFDCMZ5 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1735	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 2370/2410
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4200/3820；宽 2090；高 400/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注:	1.随底盘选装排半驾驶室,驾驶室前围格栅和面板,选装前部灯具,后尾灯,选装后视镜,选装无前下视镜,选装驾驶室前围装饰标贴,选装燃油箱材质为铝合金油箱或塑料油箱,选装铝合金轮辋;2.ABS 型号 VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号 CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.侧护栏装置的材料采用 Q345B,选装侧护栏装置材料为 Q235B 或铝合金(6013-T6),连接方式:用螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q235,选装后防护装置材料为 6061T6(铝合金),后防护装置连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为 400mm,430mm,480mm,选装铝合金后防护结构,铝合金后防护装置材料为 6061T6,后防护断面宽度为 100mm(断面高度)×75(断面宽度),离地高度为 400mm,430mm,480mm;4.选装栏板外观,选装无备胎;5.SC25R130Q6 发动机最大净功率 94kw,SC25R130Q6 发动机对应油耗值为 11.4L/100km,SC25R150Q6 发动机最大净功率 107kw,SC25R150Q6 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;6.整车高度 2370mm 对应底盘高度 2300mm,整车高度 2410mm 对应底盘高度 2315mm;7.该车型可选装 ETC 车载装置;8.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器;9.栏板重量:325kg,边板材质/厚度: SPCC/1.2mm 或铝合金/1mm, 底板材质/厚度: B410LA/1.2mm 或 Q235B/2.3mm;10.选装后视镜支架,选装挡泥皮字样,选装无前雾灯,选装驾驶室车门装饰标贴,选装大灯装饰板,遮阳罩;11.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC25R150Q6 SC25R130Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	2499 2499	110 96

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	