新飞牌 XFC5030XJX6C 型检修车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	368
产品名称	新飞牌 XFC5030XJX6C 型检修车		
总质量(kg)	2685	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5365/5680；宽 1900/1960；高 1809/1845
整备质量(kg)	2360	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/27	前悬/后悬(mm)	942/1268
轴荷(kg)	1275/1410	最高车速(km/h)	185
备注：	1.该车型为加装发电/电焊一体机、工具箱、千斤顶、蓄电池等专用设备改装而成的专用作业类车,用于电力检修、工程检修、通讯工程检修、应急、野外电力供应和检修等工作。2.发动机最大净功率为 158.5kW。3.ABS 型号:MGH100 MOCSi,ABS 生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司。4.可随原车选装前围后围、驾驶室天窗、侧踏步、后拖车钩、外绳钩、前雾灯;可选装不装行李架(高 1809mm);选装不同造型轮毂、轮眉、尾部标识;选装喷漆或镀铬的保险杠、后视镜、门把手。5. 该车型选装采用直接供电方式 ETC 车载装置。6.该车型可选装牵引连接装置接口(准拖挂车总质量为 2500kg),牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为 50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为 100kg		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC20M218Q6A	上海柴油机股份有限公司	1996	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞电器集团有限公司	**企业网址**	